

MAT

SATIN

SOIE

IMPRESSION



Formulée avec une résine biosourcée à 95 %

Gamme complète à moins de 1g/L de COV  
Toutes teintes

Fabrication française formulée avec des matières premières françaises

Emballage en plastique recyclé



# ENVIR'O

PEINTURE FORMULÉE AVEC DES  
MATIÈRES PREMIÈRES D'ORIGINE VÉGÉTALE



## Envir'O

Gamme de peinture formulée avec des matières premières d'origine végétale



### Description du produit

ENVIR'O est une gamme de peinture destinée à la décoration intérieure ( finition des murs et plafonds). Elle permet de répondre aux normes environnementales actuelles et peut donc être recommandée dans le cadre d'une démarche de développement durable.

**DESTINATION :** Intérieur

#### BENEFICES :

- Composée de résine alkyde biosourcée et de matières premières végétales
- Très faible teneur en COV : moins de 1g/L pour toutes les teintes

#### SUPPORTS :

Applicable sur tout support traditionnel intérieur du bâtiment, en neuf ou en rénovation : plâtre, plaque de plâtre cartonnée, anciennes peintures...

### Données techniques

ASPECT	IMPRESSION	MAT
DENSITÉ	1.44 ± 0.05	1.59 ± 0.05
EXTRAIT SEC	55 ± 2 %	66 ± 2 %
RÉSISTANCE À L'ABRASION	x	Classe 2 : Lessivable

ASPECT	SOIE	SATIN
DENSITÉ	1.46 ± 0.05	1.36 ± 0.05
EXTRAIT SEC	64 ± 2 %	58 ± 2 %
RÉSISTANCE À L'ABRASION	Classe 2 : Lessivable	Classe 2 : Lessivable

#### CLASSIFICATION :

Famille I, classe 7b2 (NF T 36-005)

#### TEINTE :

Blanc, existe en bases à teinter M et TR.  
Se teinte avec des colorants à faibles COV (moins de 0.5 g/L)

### Conditionnement et conservation

**CONDITIONNEMENT :** 1, 5 et 10L

#### CONSERVATION :

1 an en emballage d'origine non entamé, à l'abri du gel, du soleil et des fortes chaleurs (se référer à la date de fabrication mentionnée sur l'emballage).

### Application

Respecter les recommandations des DTU en vigueur (59.1).  
Les supports doivent être sains, secs et solides.  
Les parties métalliques doivent faire l'objet d'un traitement anticorrosion préalable.  
Consulter notre gamme de sous-couches pour la préparation des fonds.



#### OUTILS :

Brosse – Rouleau – Airless\*



\* brosse type acrylique, rouleau type microfibre HD 12mm

#### NETTOYAGE :

A l'eau. Ne pas laisser sécher le produit.

#### DILUTION :

Prêt à l'emploi. Dilution possible entre 2 et 4% d'eau.

#### CONSUMMATION ET RENDEMENT\*\* :

Aspect	Mat	Soie	Satin
Consommation (L/m <sup>2</sup> /couche)	0,08 à 0,11	0,07 à 0,1	0,07 à 0,1
Rendement (m <sup>2</sup> /L)	9 à 13	10 à 14	10 à 14

\*\*Données variables en fonction de l'état et de la nature du support à traiter, un essai doit être réalisé pour déterminer la consommation.

#### CONDITIONS :

Ne pas appliquer :

- Par température < à 5°C ou > à 30°C (support et ambiance)
- Si l'hygrométrie dépasse 65% d'humidité relative
- Sur support gelé, condensant ou humide

#### SECHAGE :

Sec au toucher en 4 h environ.

#### RECOUVREMENT :

Recouvrable après 8 h dans de bonnes conditions de séchage.

### Données de sécurité

#### ÉTIQUETAGE :

Produit en phase aqueuse, non soumis à étiquetage.

#### TENEUR EN COV :

Directive 2004/42/CE : Catégorie A/a (maximum 30g/L)  
Ce produit contient moins de 1g/L de COV.

#### ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR\*\*\* :



\*\*\*Information sur le niveau d'émissions de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

### Mentions légales

Les informations portées sur la fiche technique et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits CHAGNEAU sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience de notre société. Le produit doit être mis en œuvre conformément aux règles de l'art. La présente notice a pour but d'informer les utilisateurs de ce produit sur ses propriétés. Elle ne peut suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.