



**Pénétrant et durcissant**

**À appliquer sur les fonds poreux, friables  
ou farinants, consolide et bloque les fonds difficiles.**

**Solution à moins de 1g/L de COV**



# FIXAL'O

**FIXATEUR EN PHASE AQUEUSE**



# Fixal'O

Fixateur en phase aqueuse  
Pénétrant et durcissant  
Sous avis technique du laboratoire Vect'œur  
Très faibles COV (<1g/L)

## FICHE TECHNIQUE



### Description du produit

Fixal'O est un fixateur en phase aqueuse très pénétrant, à appliquer sur les fonds poreux, friables ou farinants. Il consolide et bloque les fonds difficiles.

**DESTINATION :** Intérieur & Extérieur

#### BENEFICES :

- Utilisé sur fond pulvérulent, **Fixal'O** améliore l'adhésion des revêtements
- Sous avis technique du laboratoire Vect'œur, convient à la rénovation des supports en milieux viticoles
- Très faible teneur en COV : moins de 1 g/L

#### SUPPORTS :

Fixal'O s'applique sur tous les supports traditionnels tels qu'anciens badigeons (badigeons à la chaux, ancienne pliolite, ...), plâtre, béton, brique, ...

Fixal'O est utilisable dans le système RETISOUPLE conformément aux recommandations de notre tableau des systèmes d'imperméabilité.

### Données techniques

Aspect	Liquide transparent blanc
Densité	1,00 ± 0,05
Extrait sec	11% ± 2 %

### Conditionnement et conservation

#### CONDITIONNEMENT :

1L, 5L et 20L

#### CONSERVATION :

1 an en emballage d'origine non entamé, à l'abri du gel, du soleil et des fortes chaleurs.

### Application

Les supports doivent être sains et secs.  
Respecter les recommandations des DTU en vigueur (59.1).

#### AGITER AVANT APPLICATION

#### OUTILS :

Brosse\* – Pulvérisateur



\* Brosse : 100% synthétique ou mélange soie synthétique

#### NETTOYAGE :

A l'eau. Ne pas laisser sécher le produit.

#### DILUTION :

Prêt à l'emploi – Ne pas diluer

#### CONSOMMATION & RENDEMENT\*\* :

Consommation (mL/m <sup>2</sup> )	90 à 140
Rendement (m <sup>2</sup> /L)	7 à 11

\*\*Données variables en fonction de l'état et de la nature du support à traiter, un essai doit être réalisé pour déterminer la consommation.

#### CONDITIONS :

Ne pas appliquer :

- Par température < à 5°C ou > à 30°C (support et ambiance)
- Sur support gelé ou condensant
- En cas d'averse menaçante

#### SECHAGE :

Sec au toucher en 6h environ

#### RECOUVREMENT :

Recouvrable en 24h dans de bonnes conditions de séchage

### Données de sécurité

#### ETIQUETAGE :

Revêtement en phase aqueuse, non soumis à étiquetage.

#### TENEUR EN COV :

Directive 2004/42/CE : Catégorie H (maximum 30g/L)  
Ce produit contient moins de 1g/L de COV.

#### ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR\*\*\* :



\*\*\*Information sur le niveau d'émissions de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

### Mentions légales

Les informations portées sur la fiche technique et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits CHAGNEAU sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience de notre société. Le produit doit être mis en œuvre conformément aux règles de l'art. La présente notice a pour but d'informer les utilisateurs de ce produit sur ses propriétés. Elle ne peut suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.

