



# RENOVACRYL SILOXANÉ

Revêtement mat siloxané et microporeux  
Semi-épais D3



## Description du produit

**RENOVACRYL SILOXANÉ** est une peinture acrylique semi-épaisse d'aspect mat destinée au ravalement et à la rénovation des façades. Classée D3, elle protège le support des intempéries et masque le faïençage et les microfissures.

**DESTINATION :** Extérieur

### BENEFICES :

- Renforcé en siloxane pour un effet hydrophobe
- Bon pouvoir garnissant et opacifiant
- Bonne tenue dans le temps

### SUPPORTS :

S'applique sur des surfaces verticales uniquement, sur tout support traditionnel du bâtiment (béton, brique, parpaing, anciennes imperméabilités, enduit de plâtre...) mais aussi sur d'anciens revêtements, souples (type Réti-souple) ou non, sans risque de désordre.

## Données techniques

ASPECT	MAT
DENSITÉ	1.47 ± 0.05
EXTRAIT SEC	61 ± 2 %

### CLASSIFICATION :

Norme NF T 36-005 :

Famille I – classe 7b2

Norme NF EN 1062-1 :

Classe E4 V2 W3 A1 (D3 revêtement semi-épais 1 x 500 g/m2)

### TEINTE :

Blanc, existe en bases à teinter M et ED

Se teinte avec des colorants universels de bonne qualité.

## Conditionnement et conservation

**CONDITIONNEMENT :** 5L et 15L

### CONSERVATION :

1 an en emballage d'origine non entamé, à l'abri du gel, du soleil et des fortes chaleurs (se référer à la date de fabrication mentionnée sur l'emballage).

## Application

Respecter les recommandations des DTU en vigueur (59.1).

Les supports doivent être sains, secs et solides. Les parties métalliques doivent faire l'objet d'un traitement anticorrosion préalable. Consulter notre gamme de sous-couches pour la préparation des fonds (**ULTRAFIX, FIXAL'O**,...).

### OUTILS :

Rouleau laine 12 à 20mm (selon support et aspect souhaité) – Brosse -Airless



### NETTOYAGE :

A l'eau. Ne pas laisser sécher le produit.

### DILUTION :

Prêt à l'emploi. Bien mélanger le produit avant utilisation.

De 5 à 10% d'eau selon la nature du support (de 0.75L à 1.5L d'eau pour 15L).

### CONSUMMATION ET RENDEMENT\* :

Consommation (L/m <sup>2</sup> /couche)	0,24 à 0,35
Rendement (m <sup>2</sup> /L)	3 à 4

\*Données variables en fonction de l'état et de la nature du support à traiter, un essai doit être réalisé pour déterminer la consommation.

### CONDITIONS :

Ne pas appliquer :

- Par température < à 5°C ou > à 30°C (support et ambiance)
- Si l'hygrométrie dépasse 65% d'humidité relative
- Sur support gelé, condensant ou humide
- En cas d'averse menaçante
- Sur un enduit de ciment frais (attendre au minimum un mois)

### SECHAGE :

Sec au toucher en 8h environ.

### RECOUVREMENT :

Recouvrable après 24h dans de bonnes conditions de séchage.

## Données de sécurité

### ÉTIQUETAGE :

Peinture en phase aqueuse, non soumise à étiquetage.

### TENEUR EN COV :

Directive 2004/42/CE : Catégorie A/c (maximum 40g/L)

Ce produit contient moins de 40g/L de COV.

## Mentions légales

*Les informations portées sur la fiche technique et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits CHAGNEAU sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience de notre société. Le produit doit être mis en œuvre conformément aux règles de l'art. La présente notice a pour but d'informer les utilisateurs de ce produit sur ses propriétés. Elle ne peut suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.*

